



LEADER mix

SISTEMA PORTÁTIL DE DOSIFICACIÓN PARA TODO TIPO DE ESPUMÓGENOS

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO Y AUTÓNOMO :

- ▶ **Compromiso ideal** entre los inyectores Venturi clásicos y los sistemas de dosificación automáticos, este tiene una amplia gama de caudales y casi no requiere mantenimiento.
- ▶ **Autonomía** : No necesita alimentación eléctrica
- ▶ **Mantenimiento muy reducido** debido al diseño mecánico simple

AMPLIA GAMA DE CAUDALES 200 – 800 L/MIN

- ▶ Reemplaza 3 inyectores clásicos (200, 400 y 800)

CONSUMO REDUCIDO DEL ESPUMÓGENO INYECTADO

- ▶ **Reglaje preciso de la concentración** del espumógeno del 0.5% al 6%
- ▶ Se adapta automáticamente al caudal seleccionado en la lanza (pitón)

¡ASPIRA SEGURO !

- ▶ Independiente de las variables de operación de bombeo
- ▶ Elimina los errores potenciales del operador

MULTI-USOS, SE UTILIZA PERFECTAMENTE :

- ▶ Sobre un **vehículo** contra incendio
- ▶ Integrado en una **instalación fija** de extinción de espuma
- ▶ **En línea** por los Bomberos

PÉRDIDA DE CARGA LIMITADA EN POSICIÓN BY-PASS !

- ▶ Por debajo de 800 l/min, genera menos pérdida de carga en posición by-pass que los Venturi tradicionales

MÁS VENTAJAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL TERRENO...

- ▶ Posición by pass (off) : Solamente 1.2 bar de pérdida de carga a 500 l/min en posición « no inyección »
- ▶ Indicador de caudal (precisión +/- 10% entre 8 y 12 bar)
- ▶ Manómetro de presión en la entrada
- ▶ Posición enjuague para los fines de operaciones



PUNTOS IMPORTANTES

- ▶ Fiable y preciso
- ▶ Económico
- ▶ Aspira con seguridad
- ▶ Compacto y fácilmente transportable
- ▶ Amplia gama de caudales
- ▶ Mantenimiento muy reducido (no electrónico)

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Modelo	LEADER Mix 800
Referencia	I40.90.000
Dimensiones (sin pies)	L430 x l 250 x H 225 mm
Peso (sin flexible ni tubo de aspiración)	14 kg
Reglaje de la concentración del espumógeno	0.5 % à 6%
Rango de caudal	200 - 800 l/min
Presión de alimentación	4 - 16 bar
Acople en entrada y en salida	Acople giratorio
Rosca de entrada	2.5" BSP hembra
Rosca salida pre-mezcla	2.5" BSP hembra
Alimentación espumógeno	1" BSP hembra equipada de un acople rápido y de una clapeta anti-retorno y de fácil limpieza
Flexible de aspiración	Flexible de 1.5m de largo equipado de un tubo de aspiración

OPCIONES DISPONIBLES :

Acoples	Sobre pedido
Bridas para atornillar	Sobre pedido
Flexible de aspiración de 3m con tubo de aspiración	Sobre pedido

En el cuadro de nuestra política de búsqueda constante para la mejora de nuestros equipos, nos reservamos el derecho a modificar las características de nuestros equipos en todo momento, sin aviso previo.

